

SY10U

- Compacte
- Contrôle fluide
- Confort de l'opérateur
- Sécurité et fiabilité

- Un châssis à voie variable hydraulique (745 mm-1100 mm) et un zéro déport offrent un accès polyvalent et un travail productif et sûr dans des espaces restreints.
- Le système de commande hydraulique permet un fonctionnement plus fluide, un contrôle amélioré et une productivité de creusement accrue.
- Sièges à dossier haut de série, avec un siège à suspension mécanique en option ainsi qu'un cadre ROPS monté à l'arrière qui permet d'augmenter l'espace pour les jambes afin de maximiser le confort.
- La télématique GPS intégrée de série ainsi que l'antidémarrage par clavier sur l'écran, les doubles leviers d'isolement du pilote et les interrupteurs de porte de compartiment, garantissent la sécurité de la machine et du personnel.



Puissance
8.8 kW/2200 rpm

Capacité de godet
0.025 m³

Poids en ordre de marche
1195 kg

Spécifications	
Poids en ordre de marche	1195 kg
Capacité du godet	0.025 m³
Moteur	Stage V
Modèle	Kubota D722
Type	Moteur diesel 3 cylindres à 4 temps, refroidi par eau
Puissance moteur	8.8 kW/2200 rpm (SAE J1995)
Débit d'huile max.	XX l/min
Cylindrée	0.719 L

Performances principales	
Vitesse d'orientation	10 rpm
Vitesse de déplacement (élevée/basse)	3.4/2.1 (km/h)
Force de déplacement maximale	8.8 kN
Pression au sol	28.5 kPa
Pente max.	30°
Force d'excavation du godet	12.9 kN
Force d'excavation du balancier	6.9 kN

Dimensions (mm)	
A. Longueur hors tout (pendant le transport)	3018
B. Largeur hors tout (pendant le transport/l'utilisation)	745/1100
C. Hauteur hors tout (pendant le transport)	2290
D. Largeur supérieure	745
E. Hauteur de la lame	220
F. Largeur des patins de chenille	180
G. Largeur de voie (pendant le transport/l'utilisation)	564/919
H. Garde au sol minimale	145
I. Rayon de rotation arrière	550
J. Dist. (entraxe) patins de chenille/roue motrice	1041
K. Longueur du châssis inférieur	1353.5

Zone de travail (mm)	
a. Hauteur de portée maximale	3037
b. Hauteur de déversement maximale	2096
c. Profondeur de creusement maximale	1868
d. Profondeur de creusement verticale maximale	1614
e. Portée maximale au sol	3539
f. Angle de déport pied minimal	1487
g. Position la plus haute de la lame	260
h. Position la plus basse de la lame	212
i. Portée de creusement maximale au niveau du sol	3490
RH/LH. Déport de flèche	451/335

